

Fensterladenöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Farbloses und wasserabweisendes Spezialöl aus pflanzlichen Ölen und Harzen für angewitterte, verblasste oder matte Oberflächen im Außenbereich. Es dringt tief in den Untergrund ein, verleiht ihm dadurch eine hohe Beständigkeit gegen Wassereinwirkung. Biozidfrei, atmungsaktiv.
Anwendungsbereich	Zur Auffrischung von lasierenden oder deckenden Anstrichen auf Fensterläden, Garagentoren, Gartenzäunen etc. sowie zur Grundierung roher Hölzer vor weiterfolgenden Anstrichen im Aussenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Verkochung aus Holzöl und mod. Kolophonium, Leinöl Lösemittel: Orangenöl Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium
Farbton:	Farblos
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich)

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,9 g/ml
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Ca. 46°C
Verbrauch	70-80 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1-2 Tage durchtrocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Nicht bei Temperaturen unter 8° C oder unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Mit Pinsel und Lappen dünn und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit bio pin Verdünnung abreiben. Altanstriche ggf. mit Anlaugpulver vorbehandeln, mit Wasser gründlich nachwaschen und trocknen lassen.
Grundieren unbehandelter Hölzer	Je nach Saugfähigkeit biopin Fensterladenöl 1-2 x auftragen. Überschüssiges Öl nach ca. 15 min. abwischen.
Auffrischen alter Anstriche	Fensterladenöl einmal, bei stark abgewitterten Oberflächen zweimal dünn auftragen.

Fensterladenöl

Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit bio pin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Orangenöl als Lösemittel. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Fensterladenöl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen bzw. in Wasser tränken und Schleifstaub vom Zwischenschliff gesondert lagern..
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).