

Bienenwachs Balsam

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreie farblose Wachszubereitung zur Pflege und Veredelung von Oberflächen im Innenbereich. Der natürliche Holzcharakter wird durch das Bienenwachs Balsam unterstützt und betont. Es erzeugt eine glatte, seidig glänzende Oberfläche, die wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Mit Bienenwachs Balsam behandelte Oberflächen sind antistatisch.
Anwendungsbereich	Für unbehandelte oder grundierte Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, Spielzeug etc. Das Bienenwachs Balsam eignet sich ebenfalls zur Imprägnierung und Pflege von Lederprodukten wie Schuhen und Motorradbekleidung. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.
Zusammensetzung	Bindemittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Holzöl . Lösemittel: Wasser Hilfsstoffe: Kobalt-Linoleat (bleifreier Trockenstoff), Emulgator auf pflanzlicher Basis, Methylcellulose.
Farbtöne	Milchig im Naßzustand, trocknet farblos auf.
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar, kühl und trocken aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar
Gebindegrößen	0,5 ltr., 1 ltr..
Gefahrenklassen	Entfällt, kein Gefahrgut nach GefStoffV und Vbf. Für die Schweiz BAG T Nr. 79423. Gifklassenfrei.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,98 g/ml
Viskosität	Tixotroph
Flammpunkt	Entfällt, da über 200 °C.
Verbrauch	Ca. 60 ml/m ² auf glattem, nicht grundiertem Holz; ca. 40 ml/m ² auf glattem grundiertem Holz.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden polierbar; durchgetrocknet nach 1-2 Tagen.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe und Glattleder.
Untergrunderfordernisse	Trocken, staub- und fettfrei
Verarbeitung	Dünn mit dem Pinsel oder durch Einreiben mit einem Tuch. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.

Bienenwachs Balsam

Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit bio pin Verdünnung abreiben. Auf Eichenholz Verträglichkeit durch Probeanstrich prüfen. Unbehandelte Oberflächen möglichs te einmal mit bio pin Grundieröl vorbehandeln.
Schlussanstrich	Bienenwachs Balsam dünn und gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. Bei Bedarf wird nach der Zwischentrocknung ein zweiter Auftrag ausgeführt.
Nachbehandlung	Zur Erzielung einer seidig glänzenden Oberfläche nach der Trocknung mit einer Polierbürste oder einem fusselfreien Tuch die Flächen unter leichtem Druck polieren.
Nachbesserung	Zur Beseitigung von Wasserflecken und kleinen Beschädigungen sowie zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen etwas Balsam dünn mit einem Lappen auftragen.
Verarbeitungshinweis	Zu dicker Wachsauftrag verlängert erheblich die Trockenzeit und kann insbesondere in Fugen und Vertiefungen, zu milchigem Aussehen führen. Bei der Behandlung abgebeizter Möbel die Hinweise der Abbeizmittelhersteller beachten. Alkalisch abgebeizte Flächen (z.B. mit Pottasche oder Ätznatron) müssen unbedingt sorgfältig nachgewaschen und z.B. mit Essigwasser neutralisiert worden sein.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren! Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Bienenwachs Balsam verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. Mit klarem Wasser gut nachspülen. In längeren Arbeitspausen die Streichwerkzeuge in Wasser stellen.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw.während des Verarbeitens gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll gegeben werden. Leeres Gebinde (Weißblech) und Deckel (PE) bitte in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelben Sack/Tonne (Grüner Punkt) geben.
Reinigung und Pflege	Nur mit feuchtem Lappen und ggfs. mildem Reinigungsmittel säubern. Siehe auch unter „Nachbesserung“.
Lederpflege	Bienenwachs Balsam eignet sich besonders zur Erstbehandlung sowie zur Imprägnierung von Glattledern. Spätere Nachpflege kann mit biopin Bienenwachs erfolgen. Das Balsam mit einem Tuch oder einer Bürste dünn auftragen und gut einreiben. Nach einigen Stunden können die Lederflächen poliert werden. Das Balsam kann eine Vertiefung des Lederfarbtones bewirken, hellt aber nach der Trocknung wieder etwas auf. Deshalb bei hochwertigen Ledern an verdeckter Stelle einen Vorversuch unternehmen.