

Teaköl-Spray

Allgemeine Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Feuchtigkeitsregulierendes Spezialöl aus pflanzlichen Rohstoffen. Die einfache Lösung zur Auffrischung von unbehandelten oder geölten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz. Hölzerne Gartenmöbel werden wieder wasserabweisend und erhalten einen dezenten Glanz und Farbtiefe zurück. Das „Arbeiten“ des Holzes wird deutlich vermindert. bio pin Teaköl-Spray enthält keine bioziden Wirkstoffe. Gartenmöbelöl aus Weichholz oder Buche sollten daher keiner dauerhaften Durchfeuchtung ausgesetzt werden. |
| Anwendungsbereich | Zur Nachpflege geölter Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz. |
| Zusammensetzung | Bindemittel: Verkochung aus Leinöl, Holzöl und modifiziertem Kolophonium Lösemittel: Orangenöl Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium Treibgas: Dimethylether |
| Farbton: | farblos |
| Lagerung | Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern. Behälter steht unter Druck. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. |
| Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. |
| Gebindegrößen | 400 ml |
| Gefahrenklassen | Hochentzündlich. |
| Technische Daten | |
| Flammpunkt | Ca. 46° C. Gemeinsam mit dem enthaltenen Treibgas Dimethylether können hochentzündliche Dampf/Luft-Gemische beim Versprühen entstehen. |
| Verbrauch | 400 ml Spray reichen für 2-3 m ² in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. |
| Trockenzeit | Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken. |
| Verarbeitungshinweise | |
| Geeignete Untergründe | Unbehandelte oder geölte Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz. |
| Untergrunderfordernisse | Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. |
| Verarbeitung | Dose aufrecht halten und das Teaköl aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen. |
| Verdünnung | Entfällt. |
| Vorbehandlung | Harzreiche und tropische Hölzer mit bio pin Verdünnung abreiben. |
| Grundbehandlung | Gartenmöbelöl für Erstanstrich möglichst mit bio pin Gartenmöbelöl einlassen. Falls Teaköl-Spray eingesetzt werden soll, müssen mehrere Lagen aufgesprüht werden. Zwischendurch das Öl einziehen und trocknen lassen bevor ein neuer Auftrag erfolgt. Nicht eingezogenes Öl nach ca 15 Minuten von der Oberfläche abwischen. |

Teaköl-Spray

| | |
|-----------------------------|---|
| Renovierungsanstrich | Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes die Gartenmöbel nachpflegen (Ein – zweimal pro Jahr wird empfohlen.). Die Flächen säubern und ggfs. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier (220er) oder biopin Teakentgrauer entfernen. Fettanhaftungen etc. mit bio pin Verdünnung abreiben. Teaköl-Spray dünn und gleichmäßig auf die Flächen aufsprühen. Überschüssiges Öl nach ca. 15 Minuten abwischen. Bei stark ausgelaugtem Holz kann nach der Trocknung ein zweiter Auftrag erfolgen. |
| Reinigung und Pflege | Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern. |
| Werkzeugreinigung | Sprühdose nach Beendigung der Arbeit oder in größeren Arbeitspausen auf den Kopf stellen und Produktreste aus der Düse heraussprühen. So wird einer Verklebung der Sprühdüse vorgebeugt. |
| Sicherheitshinweis | Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Dose auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Teaköl-Spray verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. |
| Produktentsorgung | Sprühdose mit Produktresten zur örtlichen Sonderabfallentsorgung geben. Leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt). |