

Möbel-Öl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
Anwendungsbereich	Zur Nachpflege geölter Hölzer sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Holzmöbeln im Innenbereich. Geeignet für Weichhölzer wie Kiefer, Fichte etc. aber auch für harte Hölzer wie Buche und Eiche. Für tropische Hölzer bitte bio pin Teak-Öl verwenden.
Zusammensetzung	Bindemittel: Verkochung aus Leinöl, Holzöl und modifiziertem Kolophonium Lösemittel: Orangenöl Hilfsstoffe: bleifreie Trockenstoffe
Farbtöne	farblos
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,50 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	ca. 0,91 g/ml
Viskosität	ca. 28 Sekunden (DIN-Becher 3 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	ca. 46°C
Verbrauch	60-70 ml/m ² je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandeltes oder bereits geöltes Holz
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Durch Streichen oder Auftrag mit einem nicht fuselndem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
Grundbehandlung	Möbel-Öl mit einem Pinsel 1-2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3-5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben. Profitip: Schränke von innen nur einmal dünn behandeln und lange auslüften lassen um einer Geruchsbildung vorzubeugen. Alternativ können ölfreie, bzw. ölarme Produkte wie bio pin Bienenwachs oder Hartwachs verwendet werden.

Möbel-Öl

Pflege	Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Fettanhaftungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben. Etwas Möbel-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen. Bei Bedarf Möbel-Öl ein zweites Mal auftragen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Citruschalenöl. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Möbel-Öl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).