

## Teak-Öl

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus pflanzlichen Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
Anwendungsbereich	Speziell zur Pflege sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten oder geölten Hartholzmöbeln (Teak, Palisander, Robinie etc.) aber auch für Nadelholzoberflächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich geeignet. Für witterungsresistente Hölzer wie Teak und Robinie auch im Außenbereich anwendbar.
Zusammensetzung	Bindemittel: Verkochung aus Ricinenöl, Leinöl, Holzöl und modifiziertem Kolophonium Lösemittel: Citrusterpene Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium
Farbtöne	farblos
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,50 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich). Für die Schweiz BAG T Nr. 100040. Gifklassenfrei.

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,89 g/ml
Viskosität	Ca. 14 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Ca. 46°C
Verbrauch	60-70 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken.

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Durch Streichen oder Auftrag mit einem fussselfreiem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und/oder fettige Hölzer (z.B. Teak) mit bio pin Verdünnung abreiben.

## Teak-Öl

<b>Grundbehandlung</b>	Teak-Öl mit einem Pinsel 1-2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3-5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben.
<b>Profitip für Teak im Innenbereich:</b>	Unbehandeltes Teakholz mit Teak-Öl einstreichen und das Öl sofort mit feinem Schleifpapier (240er oder feiner) in Maserrichtung ins Holz einschleifen. Oberfläche abwischen und trocknen lassen. Danach die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen mehrmals dünn einreiben. Zwischendurch trocknen lassen.
<b>Pflege</b>	Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Fettanhaftungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben. Etwas Teak-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen. Bei Bedarf Teak-Öl ein zweites Mal auftragen.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Citruschalenöl. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Teak-Öl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.
<b>Produktentsorgung</b>	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).