

Fassadenfarbe

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	biopin Fassadenfarbe ist eine wetterbeständige, mattweisse und diffusionsfähige Dispersionsfarbe mit hohem Deckvermögen. Ein strapazierfähiger Langzeitschutz auch bei aggressiven Umwelteinflüssen. Aus nachwachsenden Rohstoffen und ohne Lösemittel für höchste Umweltverträglichkeit.
Anwendungsbereich	Für alle tragfähigen, nicht absandenden mineralischen Untergründe wie Stein, Putz und für festsetzende Altanstriche.
Zusammensetzung	Bindemittel: Verkochung auf Basis pflanzlicher Öle und ungesättigter pflanzlicher Fettsäuren Lösemittel: Wasser Pigmente: Titandioxid, Kreide, Aluminiumsilikat Hilfsstoffe: Methylcellulose, Wasser, Emulgator, Topf- und Filmkonservierer (Methyl- und Benzisothiazolinon, Octylisothiazolon)
Farbtöne	Weiss matt
Lagerung	Kühl und frostfrei außer Reichweite von Kindern lagern. Anbruchgebinde dicht verschließen.
Haltbarkeit	Ungeöffnete Gebinde mindestens 2 Jahre haltbar; siehe Haltbarkeitsdatum am Eimer.
Gebindegrößen	10 Ltr.
ChemVOCFarbV	EU-Grenzwert für VOC a/Wb= 75 g/l. Dieses Produkt enthält < 1g/l flüchtige organische Verbindungen.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	ca. 1,47 g/ml
Viskosität	3500 – 5000 mPa, leicht thixotrop
Verbrauch	ca. 120 - 140 ml/m ² je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund. 10l reichen für 60 - 80m ² bei einmaligen Anstrich.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit trocken nach 4-5 Stunden. Überstreichbar nach 12 Stunden, Durchtrocknung innerhalb einiger Tage. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Tragfähige, nicht sandende, mineralische Untergründe wie Stein oder Putz sowie festsetzende Altanstriche. Nicht auf kreadende Altanstriche, auf Latexfarben oder andere lackartige Anstriche sowie auf alkalische Oberflächen auftragen.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefengrund (LF lösemittelfrei) vorbehandeln. Stark alkalische Untergründe neutralisieren.
Verarbeitung	Nicht unter 8°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. biopin Fassadenfarbe satt und gleichmäßig auftragen. Im Streich- und Rollverfahren verarbeiten. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen. Es werden mindestens 2 Anstriche, ein Grund- und ein Deckanstrich empfohlen. Der Grundanstrich kann bei Bedarf mit 10% Wasser verdünnt werden.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und Seife gründlich reinigen.
Produktentsorgung	Keine Farbreste ins Abwasser entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten sind als Hausmüll oder Baustellenschutt zu entsorgen. Gebinde mit flüssigen Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben abzugeben
Info-Telefon für Isothiazolon-Allergiker:	0551-383 18 66