

Bootswachs

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreie Wachsemulsion zur Konservierung von GFK- und Lackoberflächen. Schützt vor Salzwasser und vorzeitiger Alterung durch Oxidation.
Anwendungsbereich	Gelcoat- und Lackoberflächen auf Rümpfen, Deckaufbauten etc.
Zusammensetzung	Carnaubawachs, Citronensäure, Cellulose, Wasser, pflanzl. basierter Emulgator
Farbton:	Farblos. Im flüssigen Zustand milchiges Aussehen, trocknet aber klar auf.
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	1 ltr.

Technische Daten

Verbrauch	15 – 30 ml/m ² je Auftrag
Trockenzeit	Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit kann bereits nach 15 Minuten poliert werden.

Verarbeitungshinweise

Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Mit einem Tuch oder Schwamm dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufschütteln. Trocknen lassen und mit einem Tuch, einer Polierhaube etc. nachpolieren.