

### Allgemeine Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus pflanzlichen Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
<b>Anwendungsbereich</b>	Speziell zur Pflege sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten oder geölten Hartholzmöbeln (Teak, Palisander, Robinie etc.) aber auch für Nadelholzoberflächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich geeignet. Für witterungsresistente Hölzer wie Teak und Robinie auch im Außenbereich anwendbar.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Verkochung aus Ricinenöl, Leinöl, Holzöl und modifiziertem Kolophonium Lösemittel: Citrusterpene Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium
<b>Farbtöne</b>	farblos
<b>Lagerung</b>	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
<b>Haltbarkeit</b>	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
<b>Gebindegrößen</b>	0,50 ltr.
<b>Gefahrenklassen</b>	VbF A II (entzündlich). Für die Schweiz BAG T Nr. 100040. Gifklassenfrei.

### Technische Daten

<b>Spezifisches Gewicht</b>	Ca. 0,89 g/ml
<b>Viskosität</b>	Ca. 14 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 46°C
<b>Verbrauch</b>	60-70 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund
<b>Trockenzeit</b>	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken.

### Verarbeitungshinweise

<b>Geeignete Untergründe</b>	Holz
<b>Untergrunderfordernisse</b>	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen oder Auftrag mit einem fusselfreiem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
<b>Vorbehandlung</b>	Harzreiche und/oder fettige Hölzer (z.B. Teak) mit bio pin Verdünnung abreiben.

## Teak-Öl

<b>Grundbehandlung</b>	<p>Teak-Öl mit einem Pinsel 1-2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3-5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben.</p> <p><b>Profitip für Teak im Innenbereich:</b> Unbehandeltes Teakholz mit Teak-Öl einstreichen und das Öl sofort mit feinem Schleifpapier (240er oder feiner) in Maserrichtung ins Holz einschleifen. Oberfläche abwischen und trocknen lassen. Danach die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen mehrmals dünn einreiben. Zwischendurch trocknen lassen.</p>
<b>Pflege</b>	<p>Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Fettanhaftungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben. Etwas Teak-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen. Bei Bedarf Teak-Öl ein zweites Mal auftragen.</p>
<b>Werkzeugreinigung</b>	<p>Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.</p>
<b>Sicherheitshinweis</b>	<p>Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Citruschalöl. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Teak-Öl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.</p>
<b>Produktentsorgung</b>	<p>Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).</p>