

Teak-Öl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus pflanzlichen Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
Anwendungsbereich	Speziell zur Pflege sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten oder geölten Hartholzmöbeln (Teak, Palisander, Robinie etc.) aber auch für Nadelholzoberflächen (Kiefer, Fichte etc.) im Innenbereich geeignet. Für witterungsresistente Hölzer wie Teak und Robinie auch im Außenbereich anwendbar.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoaliphate. Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium.
Farbtöne	farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,50 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,85 g/ml.
Viskosität	Ca. 28 Sekunden (DIN-Becher 3 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	60-70 ml/m ² je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken.
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.
ChemVOCFarbV	Dieses Produkt unterliegt nicht der Verordnung.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Durch Streichen oder Auftrag mit einem fusselfreiem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten.

Teak-Öl

Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und/oder fettige Hölzer (z.B. Teakholz) mit biopin Verdünnung abreiben.
Grundbehandlung	Teak-Öl mit einem Pinsel 1–2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3–5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben.
Profitip für Teak im Innenbereich:	Unbehandeltes Teakholz mit Teak-Öl einstreichen und das Öl sofort mit feinem Schleifpapier (240er oder feiner) in Maserrichtung ins Holz einschleifen. Oberfläche abwischen und trocknen lassen. Danach die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen mehrmals dünn einreiben. Zwischendurch trocknen lassen.
Pflege	Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Fettanhaftungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben. Etwas Teak-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen. Bei Bedarf Teak-Öl ein zweites Mal auftragen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).