

Bootslack

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	bio pin Bootsack ist ein traditioneller Lack mit exzellentem Verlauf und dauerhafter Elastizität für höchste Anforderungen. Er ist extrem wetterfest, seewasserbeständig und abriebfest. bio pin Bootsack besitzt ein gutes Eindring- und Haftvermögen und bleibt bei sachgemäßer Anwendung über viele Jahre hinweg beständig. Hochglänzend.
Anwendungsbereich	Zur Holzversiegelung im Innen- und Außenbereich; insbesondere im Bootsbau aber auch für Gartenmöbel und im Feuchtbereich von Gebäuden (Bad, Küche etc.).
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoaliphate. Hilfsstoffe: bleifreier Trockenstoff.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,375 ltr., 0,75 ltr., 2,50 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,86 g/ml.
Viskosität	Ca. 32 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	75–90 ml/m ² bei einem Anstrich auf normal saugendem Untergrund
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach ca. 5-7 Stunden. Überstreichbar nach ca. 12–24 Stunden. Durchgetrocknet nach einigen Tagen. Anfangs nur vorsichtig belasten.
chemVOCFarbV	Dieses Produkt unterliegt nicht der Verordnung.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Nur bei Temperaturen über 8°C verarbeiten und vor Gebrauch gut umrühren. bio pin Bootsack durch Streichen, Spritzen oder Rollen dünn und gleichmäßig auftragen. Bei warmer Witterung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Zwischen jedem Anstrich mit feinem Schleifpapier vorsichtig anschleifen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
Vorbehandlung	Vor Gebrauch umrühren. Aus dem Holz austretendes Harz gut entfernen. Harzreiche und tropische Hölzer mit bio pin Verdünnung abreiben.

Bootslack

Grundanstrich	Mit biopin Bootsack (10–20% verdünnt) oder biopin Bootsöl einmal vorbehandeln.
Schlußanstrich	biopin Bootsack ein- bis dreimal auftragen.
Pflege	Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
Renovierungsanstrich	Alte abplatzende Anstriche etc. komplett entfernen und den Untergrund wie einen Neuanstrich behandeln. Ansonsten anschleifen und ein- bis zweimal biopin Bootsack auftragen.
Werkzeugreinigung	Mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Produktreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, vollständig entleerte Dosen zum Metallrecycling/Grüner Punkt.