

Produkt č. 03

Natural Impregnating Oil - prírodný impregnačný olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Natural Impregnating Oil je priedušný transparentný podkladový a impregnačný olej vyrobený z rastlinných olejov a živíc. Preniká hlboko do dreva a vytvára vynikajúci vode odolný efekt. Je tiež ideálny ako základ, ktorý jemne zdôrazní farbu a štruktúru dreva.
Oblasti použitia	bio pin Natural Impregnating Oil môže byť použitý na interiérové drevené povrchy (napr. na okná) alebo exteriérové drevené povrchy ako základ pre ďalšie ošetrovanie s nátermi a moridlami a tiež na impregnovanie exteriérových drevín a vlhkých interiérových drevín.
Zloženie	Hlavné zložky: varený mix dreveného oleja, modifikovaná kolofónia, ľanový olej Rozpúšťač: éterický citrusový olej Pigmenty: minerálne pigmenty Prísady: prostriedok urýchľujúci schnutie, bez bária a bez olova
Farby	Transparentná
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uchovávajte v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 3 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,75 l; 2,5 l; 10 l
Stupeň rizika	VbF A II (horľavina)
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,9 g/ml.
Viskozita	Približne 12 sek. (DIN - pohár 4 mm) pri 20°C .
Bod varu	Približne 46°C
Významovo	70-80 ml/m ² na jeden náter v závislosti od zloženia povrchu a absorpčnej schopnosti.
Čas schnutia	Suché po 6-8 hod. pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti. Veľmi absorpčné materiály nechajte uschnúť 1-2 dni.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Prírodné alebo naolejované mäkké drevo.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Natrite tenkú a rovnomernú vrstvu alebo napustite olejom. Používajte pri teplotách nad 8°C.
Riedidlo	Olej je pripravený na použitie, v prípade potreby je možné ho riediť s bio pin Thinner.
Príprava	Pre živicové a tropické drevo použite bio pin Thinner.
Podklad	Pred natieraním alebo morením naneste tenkú vrstvu. Približne po 15 minútach odstráňte alebo zotrite s textíliou všetky zvyšky oleja. Nechajte dobre uschnúť. Potom ošetríte napr. s Exterior Wood Stain alebo Natural Universal Sealant.
Impregnatia	V závislosti od pórovitosti dreva aplikujte 2-4 vrstvy bio pin Natural Impregnating Oil až pokiaľ je drevo úplne nasiaknuté. Jednotlivé nátery nenechajte uschnúť, ale približne po 15 minútach odstráňte zvyšný olej. Potom aplikujte ďalší náter až pokiaľ nie je drevo úplne nasiaknuté. Nakoniec nechajte úplne uschnúť.

Natural Impregnating Oil - prírodný impregnačný olej

Čistenie náradia

Všetko náradie vyčistite ihneď po použití s bio pin Thinner.

Bezpečnostné informácie

Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje éterický citrusový olej. Nesmie byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch priameho kontaktu s pokožkou môže viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.

Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním.

Likvidácia produktu

Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.