

Produkt č. 05

Natural Hard Wax – prírodný tvrdý vosk

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Natural Hard Wax je priedušný a vode odolný ochranný záverečný náter vhodný pre interiérové povrchy s ťažším zaťažením. Vytvára špine odolnú plášť s jemným leskom. Ak je úplne suchý, môže byť v kontakte s potravinami.
Oblasti použitia	bio pin Hard Wax je vhodný ako základný alebo konečný náter pracovných plôch v kuchyni, drevených podláh a ostatných interiérových drev s väčším zaťažením. Tiež môže byť použitý ako základ pre ošetrovanie korkových podláh a pre ošetrovanie keramických neglazúrových dlaždíc.
Zloženie	Hlavné zložky: varený mix dreveného oleja, modifikovaná kolofónia, lanový olej, ricínový olej. Riedidlo: citrusový olej Prísady: bezolovnatý a bezbáriový prostriedok na schnutie.
Farby	Transparentná
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávať v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 3 roky ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	VbF A II (horľavina)
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,89 g/ml.
Viskozita	veľmi tixotropné.
Bod varu	približne 46°C.
Významovo	40 ml/m ²
Čas schnutia	Pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti schne 3-6 hod. Ťažko impregnovateľné povrchy pred ďalším ošetrovaním nechajte vyschnúť 1-2 dni.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Prírodné alebo naolejované drevo, korok a neglazúrované keramické dlaždice.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty, minerálny povrch musí byť chemicky neutrálny.
Nanášanie	Natrite rovnomerne na povrch tenkú vrstvu s handričkou bez chĺpkov a väčšie povrchy s diskovým strojom. Použite iba v prípade, ak teplota je vyššia ako 8°C.
Riedidlo	Natural Hard Wax je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte s bio pin Thinner.
Príprava	Podľa návodu aplikujte bio pin Hard Oil alebo bio pin Primer Oil (nie na podlahy). Dodržte príslušné technické informácie a postupy. Ak je to potrebné, obrúste povrch jemným brúsny papierom. Na časti povrchu, ktoré boli ošetrované olejom, aplikujte olej, ak je to potrebné.

Natural Hard Wax – prírodný tvrdý vosk

Konečná úprava	Po 3-6 hodinách rovnomerne aplikujte tenkú vrstvu bio pin Hard Wax- vyleštite s čistou handričkou, leštiacim strojom atď. Ak je potrebný druhý náter, môže byť aplikovaný po niekoľkých dňoch. Vyhnite sa okamžitému ťažšiemu zaťaženiu povrchu.
Starostlivosť a udržiavanie	Navoskovaný povrch by mal byť čistený s jemným mydlom. Občas pridajte do vody bio pin Floor Wax Care – Podlahový vosk. V prípade veľkého znečistenia dôkladne očistite celý povrch a aplikujte vrstvu bio pin Natural Hard Wax. Iba na ošúchané povrchy je potrebné aplikovať Hard wax. Povrch opatrne vyleštite, aby dostal lesklý vzhľad.
Bezpečnostné informácie	<p>Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje éterický citrusový olej. Nemôže byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch priameho kontaktu s pokožkou môže viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.</p> <p>Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním. Prach vzniknutý brúsením dreva musí byť zlikvidovaný oddelene</p>
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití s bio pin Thinner (riedidlom).
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.