

Produkt č. 06

Beeswax Balm – balzam z včelieho vosku

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Beeswax Balm je priehľadný vosk bez riedidla na ochranu a zlepšenie interiérového dreva. Zvýrazňuje štruktúru dreva a posilňuje prírodný charakter dreva. Beeswax Balm vytvára hladký saténový povrch. Ošetrované drevo je vode odolné a vzdušné. Drevený povrch ošetrovaný s Beeswax Balm je antistatický.
Oblasti použitia	bio pin Beeswax Balm môže byť použitý na neošetrované drevo alebo prvotriedne povrchy interiérového dreva ako je nábytok, dvere, hračky atď. Beeswax Balm môže byť použitý tiež na impregnáciu a ochranu kožených produktov ako sú topánky a motocyklistické oblečenie. Vhodné pre hračky: vyhovuje DIN-EN 71, časť 3 bezpečnosť detských hračiek.
Zloženie	Hlavné zložky: včelí vosk, vosk z karnaubovej palmy, ľanový olej, drevený olej Rozpúšťadlo: voda Prísady: kobaltový lineolát (bezolovnatý prostriedok urýchľujúci schnutie), rastlinný emulzifikátor, metyl celulóza.
Farby	Mliečny v mokrom stave, číry v suchom stave
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajúte v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,5 l; 1 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,98 g/ml.
Viskozita	thixotropné.
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu nad 200°C.
Významovo	Približne 60 ml/m ² ak je povrch hladký a drevo nie je prvotriedne. Približne 40 ml/m ² , ak je povrch hladký a drevo je prvotriedne.
Čas schnutia	Pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti približne po 3-5 hodinách vyleštite. Potom nechajte uschnúť 1-2 dni.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Drevo a drevené konštrukcie ako aj koža.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Riedidlo	Pripravený na použitie.
Príprava	Pre živicové a tropické drevo použite bio pin Thinner. Pri dubovom dreve preverte na malej časti dreva vhodnosť prípravku. Odporúčame na pred ošetrovanie aplikáciu s bio pin Priming Oil.
Konečná úprava	Aplikujte tenkú rovnomernú vrstvu Beeswax Balm pozdĺž vlákien. Nechajte vyschnúť a v prípade potreby aplikujte druhú vrstvu.
Ďalšia úprava	Na dosiahnutie saténového povrchu vyleštite s textíliou bez chĺpkov alebo vyleštite leštiacou kefou s použitím jemného tlaku.
Obnovovanie	Na odstránenie znakov od vody a malých trhliniek a na zlepšenie farby dreva aplikujte tenkú vrstvu balzamu s handričkou bez chĺpkov.
Odporúčania na ošetrovanie	Ak je vrstva vosku príliš hrubá, čas schnutia sa podstatne predlžuje a trhlinky a spoje môžu mať zakalený vzhľad. Na ošetrovanie dreva natretého lakom alebo farbou skontrolujte informácie od výrobcu. Povrchy ošetrované s alkalickými prostriedkami (napr. draslíkové alebo žieravina) musia byť opatrne umyté a pred aplikáciou vosku neutralizované s kyslým roztokom.

Beeswax Balm – balzam z včelieho vosku

Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v teplej mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte štetky ponorené v nádobe s vodou.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.
Čistenie a ochrana	Čistite s navlhčenou handričkou. Ak je to potrebné, použite čistiace prostriedky. Tiež pozrite "Obnovovanie".
Ošetrovanie kože	bio pin Beeswax Balm môže byť použitý na prvotné ošetrovanie a impregnáciu hladkej kože. Pre ďalšie ošetrovanie použite bio pin Beeswax. Naneste tenkú vrstvu balzamu s textíliou bez chlpkov. Po niekoľkých hodinách kožený povrch vyleštíte. Balzam môže spôsobiť stmavnutie farby kože. Tento efekt by mal skoro úplne zmiznúť, keď koža vyschne. Najprv otestujte balzam na skrytej ploche.