

## Teak Oil – teakový olej

### Popis výrobku

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Charakteristika výrobku</b> | bio pin Teak Oil je špeciálna transparentná zmes vyrobená z rastlinných surovín určená na ochranu a ošetrovanie drevených povrchov. Zvýrazňuje štruktúru a farbu dreva a zároveň dodáva povrchu lesk. bio pin Teak Oil je vode odolný a nečistoty odpudzujúci.  |
| <b>Oblasti použitia</b>        | Na starostlivosť a prvotné ošetrovanie prírodného dreva alebo naolejovaného tvrdého dreva (teka obrovská, palisander, robinia, atď.) ako aj na interiérové mäkké drevo (borovica, smrek, atď.). Pri dreve, ktoré je počasie odolné ako napríklad borovica a robinia môže byť olej určený aj na vonkajšie použitie.  |
| <b>Zloženie</b>                | Hlavné zložky: varený mix ricínového oleja, ľanový olej, drevný olej a modifikovaná kolofónia<br>Rozpúšťač: éterický citrusový olej<br>Prísady: bezolovnatý a bezbáriový sušiaci prostriedok  |
| <b>Farby</b>                   | Transparentná   |
| <b>Skladovanie</b>             | Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú v chlade, ale nie v mraze.   |
| <b>Trvanlivosť</b>             | Minimálne 3 roky, ak je plechovka dobre uzavretá.   |
| <b>Balenie</b>                 | 0,5 l   |
| <b>Stupeň rizika</b>           | VbF A II (horľavina).   |
| <b>Technické údaje</b>         |   |
| <b>Merná hmotnosť</b>          | približne 0,89 g/ml   |
| <b>Viskozita</b>               | 60-70 ml/m <sup>2</sup> na jeden náter s priemernou nasiakavosťou povrchu.  |
| <b>Bod varu</b>                | približne 46°C  |
| <b>Čas schnutia</b>            | Pri 20°C a priemernej vlhkosti suché približne po 3-5 hod.  |
| <b>Návod na použitie</b>       |   |
| <b>Vhodné povrchy</b>          | Drevo   |
| <b>Požiadavky na povrch</b>    | Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty   |
| <b>Nanášanie</b>               | Aplikujte s maliarskym štetcom alebo textíliou bez chĺpkov.<br>Použite iba pri teplotách nad 8°C.   |
| <b>Riedidlo</b>                | Olej je pripravený na použitie. V prípade potreby je ho možné riediť s bio pin Thinner.   |
| <b>Príprava</b>                | Očistite drevo od živice a od oleja (napr. teak) s použitím bio pin Thinner.  |
| <b>Základné ošetrovanie</b>    | 1-2 tenké vrstvy bio pin Teak Oil priamo aplikujte. Po 10 minútach odstráňte s textíliou bez chĺpkov akýkoľvek zvyšný olej a nechajte dobre uschnúť. Ďalšiu tenkú vrstvu oleja aplikujte po 3-5 hodinách schnutia. Tip na interiérové teakové drevo: natrite bio pin Teak Oil na neošetrené teakové drevo a povrch potom okamžite zbrúste pozdĺž pórov s veľmi jemným brúsnyim papierom. Pretrite povrch a nechajte uschnúť. Natrite s bezprašnou textíliou niekoľko tenkých vrstiev oleja. Drevo nechajte uschnúť po každej aplikácii. |
| <b>Starostlivosť</b>           | Čistite všetky povrchy, nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Zotrite akýkoľvek pozostatok oleja s bio pin Thinner. Dajte bio pin Teak Oil na textíliu bez chĺpkov a tenkú vrstvu oleja rozotrite. Ak je potrebné aplikujte druhý náter.  |

## Teak Oil – teakový olej

### Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď po použití očistite s bio pin Thinner.

### Bezpečnostné informácie

Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje éterický citrusový olej. Nemôže byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch priameho kontaktu s pokožkou môže viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.

Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním. Rovnako platí aj pre prach vzniknutý medzi jednotlivými brúseniami. Prach musí byť odstránený a vystavený na vzduch alebo zlikvidovaný okamžite, aby sa predišlo samovznieteniu.

### Likvidácia produktu

Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.