

Wall Paint – farba na stenu

Popis výrobku

| | |
|--------------------------------|--|
| Charakteristika výrobku | bio pin Wall paint je priedušná farba bez riedidla. Môže byť použitá na interiérové steny a stropy. Má vynikajúcu kryciu silu a mieru rozotierania a je umývateľná v súlade s DIN 53 778. |
| Oblasti použitia | bio pin Wall Paint môže byť aplikovaná vo vnútri na staré a nepopraskané povrchy, minerálne povrchy a laminát, textil a dekoratívne tapety. |
| Zloženie | Hlavné zložky: ľanový olej, ricínový olej, šafranový olej, modifikovaná kolofónia Rozpúšťadlo: voda Pigmenty a plniče: titán dioxid (z procesu použitia náhrady kyseliny) litopon. Prísady: metyl celulóza, rastlinný emulzifikátor, bezolovnatý a bezbáriový mix sušiacich činidiel a stabilizátorov. |
| Farby | Biela (matná povrch) |
| Skladovanie | Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú sa v chlade, ale nie v mraze. |
| Trvanlivosť | Minimálne 3 roky, ak je balenie dobre uzavreté. |
| Balenie | 5 l, 10 l |
| Stupeň rizika | nevzťahuje sa |
| Technické údaje | |
| Merná hmotnosť | Približne 1,45 g/ml. |
| Viskozita | Thixotropné |
| Bod varu | nevzťahuje sa |
| Výdatnosť | 25-150 ml/m ² pre povrch s priemernou nasiakavosťou. |
| Čas schnutia | Pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti môže byť povrch po 4-5 hod. znovu natretý. Povrch sa môže utierať po 1 dni a umývať po približne 4-5 dňoch. |
| Návod na použitie | |
| Vhodné povrchy | Omietkové a iné minerálne povrchy, textil, laminát a dekoratívne tapety, ako aj nepopraskaný náter povrchu. Nenatierajte na latex alebo iné lakované povrchy. |
| Požiadavky na povrch | Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty, minerálny povrch musí byť chemicky neutrálny. |
| Nanášanie | Farbu pre použitím premiešajte. Môže byť aplikovaná štetcom, valčekom alebo nastriekaná na povrch. Použite iba pri teplotách nad 8°C. |
| Riedidlo | Farba je pripravená na použitie, v prípade potreby zriedte vodou |
| Príprava | Alkalické minerálne povrchy (napr. čerstvá omietka) je lepšie pred aplikáciou neutralizovať. Staré, popraskané a lámavé omietky by mali byť najskôr ošetrené s bio pin Primer Oil. Škvŕny, ktoré by mohli cez farbu presvitať (napr. vodné a nikotínové škvŕny, hrdza) musia byť najskôr ošetrené s bio pin Primer Sealer alebo iným produktom na prekrytie škvŕn. |

Wall Paint – farba na stenu

| | |
|--------------------------------|---|
| Konečná úprava | Rovnomerne naneste výdatnú vrstvu bio pin Wall Paint. Jeden náter je zvyčajne dostatočný. Druhý náter je potrebný na vysoko absorpčné povrchy ako papierové tapety alebo odlišné povrchy (napr. omietka na paneli). V takomto prípade aplikujte najprv tenký náter s 5-10 % vody. |
| Obnovenie | Postupujte ako pri novom nátere. |
| Čistenie náradia | Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v teplej mydlovej vode. Medzi jednotlivými použitiami skladujte vo vode. |
| Ostatné odporúčania | |
| Bezpečnostné informácie | Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. |
| Likvidácia produktu | Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované. |