

Produkt č. 21

Interior Wood Stain – moridlo na interiérové drevo

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Interior Wood Stain je ochranné moridlo vhodné na interiérové drevo, je bez riedidla a so saténovým konečným vzhľadom. Je vode odolné a odpudzuje nečistoty.
Oblasti použitia	bio pin Interior Wood Stain môže byť použité pre prírodné mäkké drevo vo vnútorných priestoroch: napr. drevené predmety, viditeľné trámy, dvere, police a hračky. Ak chcete aplikovať moridlo na iné dreviny, skúste najprv náter na skrytej ploche. Vhodné pre detské hračky. Vyhovujúce Euro norme DIN-EN 71, časť 3 bezpečnosť detských hračiek.
Zloženie	Hlavné zložky: ľanový olej, drevný olej Rozpúšťadlo: voda Pigmenty: minerálne pigmenty. Prísady: rastlinný emulzifikátor, bezolovnatý prostriedok urýchľujúci schnutie (kobalt lineolát), metyl celulóza
Farby	Transparentná č. 2150 - tónovaná (biela) č. 2151 - borovica č. 2152 - buk č. 2153 - orechové drevo č. 2155 - teak č. 2157 - čierna č. 2158 - severská červená č. 2160 - borovica č. 2162 - severská zelená č. 2163 - trstinová zelená č. 2164 - piesková č. 2165 - kráľovská modrá č. 2166 – frieslandská modrá č. 2169. Farba je mliečna, keď je tekutá a číra keď je suchá.
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávať v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa.
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,99g/ml.
Viskozita	Približne 20 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu vyššiu ako 200°C.
Výdatnosť	70-85 ml/m ² na jeden náter s priemernou nasiakavosťou povrchu.
Čas schnutia	Pri 20°C a priemernej vlhkosti je po 3-4 hodinách suché proti prachu. Nízka teplota, vysoká vlhkosť a mokry povrch spomaľuje proces schnutia. Farebné povrchy môžu v prvých dňoch púšťať farbivo.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Prírodné mäkké dreva. Pre iný typ dreva najprv vyskúšajte na skrytej ploche. V prípadoch nalakovaného alebo farbeného dreva najprv kompletne odstráňte starý náter: Staré bio pin Interior Wood Stain nátery stačí iba očistiť a ľahko prebrúsiť. V prípade drevín, ktoré boli ošetrované so základnými nátermi, skúste najprv aplikáciu na skrytej ploche.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Natrite alebo nastriekajte. Použite iba pri teplotách nad 10°C. Premiešajte alebo dobre zatrepte pred použitím.
Príprava	Rovnomerne naneste tenkú vrstvu farby. Nechajte dobre uschnúť.
Konečná úprava	Rovnomerne naneste ďalšie 1-2 tenké vrstvy.

Interior Wood Stain – moridlo na interiérové drevo

Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte náradie podľa návodu alebo ho skladujte ponorené vo vode.
Odporúčanie na nanášanie	Pracujte rýchlo a bez prestávky. Prestávky v nanášaní môžu spôsobiť flaky. Nanášajte iba tenkú vrstvu.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.