

Floor Oil – podlahový olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Floor Oil je priedušný bezriedidlový podlahový základný a prílnavý záverečný náter na povrch s vynikajúcou penetráciou. Mäkké drevo a korok chráni pred odieraním, znečistením a vodou a zároveň zvyrazňuje farbu a štruktúru drevených povrchov.
Oblasti použitia	Ako základ pre prírodné a nasiakavé podlahy a pracovné stoly vyrobené z dreva alebo korku pre interiérové použitie. Okrem toho môže byť použitý na prípravu a zhotovenie náteru dreveného pracovného stola. Nanášanie na husté drevinu ako je dub, gaštan a niektoré tropické dreva ako aj zmäkčovadlá lepidiel môže spôsobiť predĺženie času schnutia.
Zloženie	Hlavné zložky: ľanový olej, drevný olej Rozpúšťač: voda Prísady: rastlinný emulzifikátor, kobaltový lineolát (bezolovnatý sušiaci prostriedok), metyl celulóza
Farby	Transparentná. Mliečna, keď je tekutá a číra v suchom stave.
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú sa v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je plechovka dobre uzavretá.
Balenie	0,75 l; 2,5 l; 10 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa
Technické údaje	
Merná hmotnosť	približne 0,98 g/ml.
Viskozita	približne 24 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu nad 250°C.
Výdatnosť	70-90 ml/ m ² na jeden náter v závislosti od stupňa nasiakavosti povrchu. Spotreba sa môže zvýšiť v prípadoch pórovitého dreva a korku a najmä pri prvom nátere.
Čas schnutia	Pri 20°C a priemernej vlhkosti je suché približne po 8-10 hodinách. Povrchy s väčšou pórovitosťou by mali schnúť 12-24 hodín.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Prírodné a pórovité drevo alebo korkový povrch. Pozri tiež odstavec „Oblasti použitia“.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Pred aplikáciou oleja najprv dôkladne odstráňte prach z pórov dreva.
Nanášanie	bio pin Floor Oil je potrebné pred aplikáciou premiešať. Priamo aplikujte tenkú vrstvu podlahového oleja. Pretože veľmi rýchlo schne nanášajte ho bez prestávky. Teplota počas aplikácie musí byť nad 10°C.
Základné ošetrovanie	...pred aplikovaním podlahového náteru: naneste tenkú vrstvu podlahového oleja. Potom aplikujte bio pin Floor Varnish. ...pred navoskovaním: aplikujte 1-2 nátery podlahového oleja. Nechajte dobre vyschnúť. Pre korkové a veľmi pórovité drevo môže byť potrebná ďalšia vrstva oleja. Uistite sa, že na povrchu nezostal žiaden zvyšok oleja, pretože by to mohlo viesť k odlišnostiam v lesku. Po 20 min. odstráňte zvyšný olej s textíliou bez chlčkov alebo s gumenou stierkou. ...ako záverečný náter (napr. pre pracovné dosky v kuchyni, ale nie pre podlahy): naneste niekoľko tenkých vrstiev až pokiaľ je drevo úplne nasiaknuté. Približne po 20 min. po každom nanášaní odstráňte zvyšky oleja s textíliou bez chlčkov. Nechajte dobre uschnúť, prebrúste s jemným brúsnyim papierom a pretrite s textíliou alebo špongiou.

Floor Oil – podlahový olej

Obnova	Drevo, predtým ošetrené s prírodným olejom, obrúste a dôkladne očistite s textíliou bez chĺpkov. Z času na čas ošúchaný povrch pretrite s podlahovým náterom. V prípade potreby pred aplikáciou oleja prebrúste škrvny s jemným brúsnyim papierom.
Riedidlo	Olej na podlahy je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte vodou.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte náradie podľa návodu alebo ho skladujte ponorené vo vode.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.