

Floor Wax – podlahový vosk

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Floor Wax je tekutý vosk bez riedidla vyrobený s prírodných voskov a olejov na ochranu a zlepšenie interiérového dreva. Povrch ošetrený podlahovým voskom je antistatický, odolný a priedušný. Vyleštený povrch získa hladký a lesklý vzhľad.
Oblasti použitia	bio pin Floor Wax môže byť použitý na prírodné neošetrené interiérové drevo a korkové podlahy ako aj na starostlivosť a udržiavanie voskovaných podláh a linoleum. Farba iných drieb ako sú dub, gaštan a tropické drevá, by sa mohla meniť alebo čas schnutia by mohol byť odlišný, ak je drevo ošetrené s bio pin Clear Varnish. Najprv odskúšajte na vzorke. Použitie bio pin Floor Varnish sa odporúča na drevené podlahy.
Zloženie	Hlavné zložky: vosk z karnaubovej palmy, ľanový olej, drevný olej Rozpúšťadlo: voda Prísady: rastlinný emulzifikátor, metyl celulóza, prostriedok urýchľujúci schnutie bez olova a bez bária, stabilizátor.
Farby	Transparentná. Mliečny, keď je v mokrom stave, číry v suchom stave.
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajúte v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky ak je plechovka dobre uzavretá.
Balenie	0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa
Technické údaje	
Merná hmotnosť	približne 0,98 g/ml.
Viskozita	približne. 30 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu nad 250°C.
Výdatnosť	približne 60-75 ml/m ² na jeden náter s priemernou nasiakavosťou povrchu.
Čas schnutia	Znovu preleštené môže byť po približne 3-4 hod. pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti Pred leštením s leštiacim strojom nechajte uschnúť približne 24 hod. Po 12-24 hod. môže byť povrch ľahšie zaťažený. Konečná odolnosť je dosiahnutá po niekoľkých hodinách schnutia.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Neošetrené prírodné drevo, pórovité drevené konštrukcie a korok. Skontrolujte si tiež informácie v odstavci „Oblasti použitia“.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Naneste jednu tenkú a rovnomernú vrstvu vosku so špongiou alebo maliarskym štetcom. Natrite vosk tenko, 2 tenké vrstvy sú lepšie ako jedna hrubá vrstva. Použite iba pri teplotách nad 10°C. bio pin Floor Wax pred použitím dobre premiešajte.
Riedidlo	Podlahový vosk je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte vodou.
Príprava	Naneste 1-2 nátery bezriedidlového bio pin Floor Oil (viď technické informácie uvedené v bio pin Floor Oil). Nechajte dobre vyschnúť a ľahko prebrúste s jemným brúsnym papierom. Opatrne odstráňte prach. Rovnomerne natrite tenkú vrstvu podlahového vosku. Druhý tenký náter sa môže naniesť na povrchy s väčším zaťažením a ak povrch nie je celkom zaliaty. Prečítajte si informácie v odseku „Ošetrovanie“. Po 3-4 hod. môže byť podlaha vyleštená s textíliou bez chĺpkov, s leštiacou kefou alebo podlahovým leštiadlom. Používajte iba čistú obuv, aby ste sa vyhli vtlačaniu špinavých častíc do podlahy. Na zlepšenie povrchu ho znovu vyleštíte po jednom dni. Ak ste neleštili povrch s leštiacim strojom, druhé vyleštenie vykonajte až za 24 hod.

Floor Wax – podlahový vosk

Obnovenie	Lakované podlahy musia byť kompletne zbrúsené. Potom sa ošetrujú ako prírodné neošetrené drevo. Vyčistíte úplne navoskovanú podlahu a aplikujete tenkú vrstvu bio pin Floor Wax; potom vyleštíte. Podlahu s veľkým zaťažením vyčistíte. Potom navoskujete a vyleštíte všetky oblasti, z ktorých ste zotreli vosk. Podlahy, ktoré boli ošetrované voskami od iných výrobcov, by mali byť celé navoskované a vyleštené, aby sa zabránilo akýmkoľvek odlišnostiam.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistíte ihneď po použití v mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte náradie podľa návodu alebo ho skladujte ponorené vo vode.
Odporúčania na ošetrovanie	Ak je vrstva vosku príliš hrubá, čas schnutia sa podstatne predlžuje a trhlinky a spoje môžu mať zakalený vzhľad.
Starostlivosť a udržiavanie	Vyhňte sa veľkému zaťaženiu na čerstvo navoskovanej podlahe. Použite teplú vodu, v prípade potreby pridajte jemné mydlo. Príležitostne do vody pridajte bio pin Floor Wax Care. Poškodené a zodraté plochy by mali byť prevoskované pred úplným zošúchaním vosku z podlahy. V tomto prípade môže byť nutné obnoviť vosk na celej podlahe.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môže byť recyklované.