

Primer Sealer – základný náter

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Primer Sealer je biely podklad s vynikajúcou krycou silou. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri. Vysoký obsah rastlinných olejov chráni drevené povrchy a zlepšuje priľnavosť akýchkoľvek následných náterov. bio pin Primer Sealer je výborný tmeliaci prostriedok a nestáva sa krehkým.
Oblasti použitia	Na interiérové, exteriérové drevo a kov naneste ako prípravný náter s výborným krytím. Husté dreveniny ako je dub, gaštan a tropické dreva môžu mať podstatne dlhší čas schnutia. Použite iba na materiály otestované náterom.
Zloženie	Hlavné zložky: varený ľanový olej, drevný olej, modifikovaná kolofónia Rozpúšťadlo: voda Pigmenty and plniče: titan dioxide (z procesu použitia náhrady kyseliny), litopón Prísady: rastlinný emulzifikátor, metyl celulóza, prostriedok na schnutie bez olova a bez bária a stabilizátory.
Farby	Biela
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajúte v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l.
Stupeň rizika	nevzťahuje sa
Technické údaje	
Merná hmotnosť	približne 1,5 g/ml.
Viskozita	približne 110 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	nevzťahuje sa pod 200°C.
Výdatnosť	75-85 ml/m ² na jeden náter s priemernou nasiakavosťou povrchu.
Čas schnutia	Pri 20°C a priemernej vlhkosti je suché proti prachu za 3-6 hodín a po 1 dni môže byť prebrúsený a znova natretý. Konečnú tvrdosť získa po niekoľkých týždňoch.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Drevo, drevené konštrukcie, kov.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Kov musí byť bez hrdze.
Nanášanie	Natrite štetcom alebo valčekom. Striekanie je odporúčané iba na otestované plochy. Používajte iba pri teplotách nad 10°C.
Riedidlo	bio pin Primer Sealer je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte vodou.
Príprava	Pretrite tropické a extrémne živicové drevo s bio pin Thinner. Pokiaľ nie je riedidlo úplne vsiaknuté, neaplikujte Primer Sealer. Vyrežte alebo vypáľte živicové kanáliky. Pre lepší výsledok najskôr ošetrte drevo tenkou vrstvou bio pin Primer Sealer. Nechajte uschnúť a vyplňte malé dierky a trhlinky. Po vyschnutí prebrúste. Odstráňte hrdzu z kovov a ak je to potrebné, najskôr ošetrte s náterom proti hrdzi.
Stredná vrstva	Rovnomerne naneste tenkú vrstvu bio pin Primer Sealer.
Záverečný náter	použite bio pin Topcoat.

Primer Sealer – základný náter

Obnovovanie	Skontrolujte starý náter a odstráňte všetky jeho uvoľnené, flakaté a popraskané časti. Potom ošetríte ako pri novom nátere. Vyčistite a prebrúste neporušené časti náteru. Pokračujte s bio pin Topcoat. Na akrylové nátery a tie, ktorých zloženie nepoznáte, odporúčame najprv otestovať na skrytej ploche.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte náradie podľa návodu alebo ho skladujte ponorené vo vode.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.