

Produkt č. 38

Weather Protection Paint – ochranný vonkajší náter

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Weather Protection Paint je hustá farba bez rozpúšťadiel s vynikajúcou krycou silou, vyrobená s rastlinných olejov a živíc, vytvárajúca trvácny povrch, ktorý neplní póry dreva. bio pin Weather Protection Paint je extrémne odolná voči vode a počasiu. Farba je trvácne pružná a nemá tendenciu krehnúť. Preto je veľmi vhodná na obnovu lesku. Správnou aplikáciou je možné dosiahnuť veľmi dobrú ochranu pred UV žiarením. Konečná úprava je hodvábne lesklá.
Oblasti použitia	Môže byť použitá na ošetrovanie povrchu tvrdých a mäkkých drev v exteriéri, napr. steny z dreva, prístrešky pre autá, záhradný nábytok a drevené altánky. V prípade aplikácie na husté dreva ako je dub, gaštan alebo tropické dreva sa môže predĺžiť čas schnutia alebo zmeniť farba. Najprv otestujte na vzorke. Na ošetrovanie dverí a okien odporúčame bio pin Weather Protection Stain or bio pin Topcoat.
Zloženie	Hlavné zložky: ľanový olej, ricínový olej, modifikovaná kolofónia Riedidlo: voda Pigmenty and plniče: pôdne a minerálne pigmenty Prísady: rastlinný emulzifikátor, mix prostriedkov bez olova a bez bária urýchľujúci schnutie a stabilizátory, metyl celulóza
Farby	biela 3831 – severská červená 3835 - severská zelená 3837 – frieslandská modrá 3839. Farba je mliečna tekutou stavou, ale číra keď je suchá.
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávať v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je plechovka dobre uzavretá.
Balenie	0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa.
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 1,2-1,4 g/ml (v závislosti od odtieňa).
Viskozita	Približne 30-35 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu pod 200°C.
Významovo	75-90 ml/m ² v závislosti od zloženia povrchu a absorpčnej schopnosti dreva.
Čas schnutia	Pri 20°C a priemernej vlhkosti 3-5 hodín je suché proti prachu a po 1 dni možno naniesť druhý náter. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže predĺžiť proces schnutia.

Weather Protection Paint – ochranný vonkajší náter

Návod na použitie

Vhodné povrchy	Drevo.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Aplikácia	Použite iba pri teplotách nad 10°C. Pred použitím dobre premiešajte. Priamo natrite tenkú vrstvu pozdĺž pórov.
Riedidlo	bio pin Weather Protection Paint je pripravená na použitie. Ak je potrebné, zriedte farbu vodou.
Ošetrovanie	Na odolnosť voči počasiu aplikujte dve vrstvy a 3 vrstvy na drevo, ktoré je nadmerne vystavené vplyvom počasia.
Obnovovanie	Skontrolujte starý náter a odstráňte všetky jeho uvoľnené, flakaté a popraskané časti. Potom ošetríte ako nový náter. Vyčistite a ľahko prebrúste neporušené časti náteru. Naneste 1-2 vrstvy v závislosti od opotrebovania povrchu. Pri starých náteroch, ktoré nepoznáte, skúste naniesť bio pin Weather Protection Paint najprv na skúšobnej ploche.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistite ihneď po použití v mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou. Medzi jednotlivými použitiami skladujte náradie podľa návodu alebo ho skladujte ponorené vo vode.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdna plechovka môže byť recyklovaná.