

Produkt č. 40

Garden Wood Oil – olej na záhradné drevo

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Garden Wood Oil je špeciálny vysokokvalitný olej bez rozpúšťadiel na exteriérové drevo ako ploty, preliezačky na ihriskách, pergoly atď. Vysoká kvalita rastlinného oleja impregnuje nové a oživuje staré drevo. Minerálne pigmenty zabezpečujú perfektný zovňajšok a chránia drevo pred skorým zosivením. bio pin Garden Wood Oil neobsahuje prísady proti plesniam.
Oblasti použitia	bio pin Garden Wood Oil môže byť použitý na neošetrené, hĺbkovo impregnované a naolejované exteriérové drevo. Nie je vhodné na dub, uzatvorené alebo nenasiakavé drevo. Pre záhradný nábytok použite bio pin Garden Furniture Oil alebo bio pin Teak Oil.
Zloženie	Hlavné zložky: lanový olej, drevený olej, modifikovaná kolofónia Rozpúšťadlo: voda Pigmenty: minerálne pigmenty Prísady: metyl celulóza, rastlinný emulzifikátor, bezolovnatý a bezbáriový sušič
Farby	borovica 4052 – zelená 4054 – teak 4057
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú v chlade, ale nie v mraze
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky ak je plechovka dobre uzavretá.
Balenie	2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa
Technické údaje	
Merná hmotnosť	približne 0,98 g/ml (v závislosti od odtieňa)
Viskozita	približne 12 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu nad 200°C
Významovo	75 ml/m ² na jeden náter v závislosti od stupňa nasiakavosti povrchu.
Čas schnutia	Pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti je povrch po 6-8 hod. suchý a môže byť znovu natretý.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Drevo (pozri tiež odstavec 'Oblasti použitia')
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Používajte pri teplotách nad 10°C. Pred použitím dobre premiešajte. Natierajte pravidelne a bez prestávky.
Riedidlo	Olej je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte vodou.

Garden Wood Oil – olej na záhradné drevo

Príprava	Starý náter úplne odstráňte. Ak je to možné, zašednuté drevo zbrúste až na zdravú vrstvu. Vystavte hĺbkovo napustené drevo na 1-2 mesiace vonku. Vykefujte od akýchkoľvek solných kryštálov, ak je to potrebné.
Nový náter	Naneste jednu vrstvu Garden Wood Oil ako základ na naolejované drevo a 2-3 vrstvy na tlakovo napustené alebo neošetrované drevo.
Obnovovanie	Vyčistite a vhodne pripravte vystavený nábytok. Naneste 1-2 vrstvy oleja na drevo.
Starostlivosť a udržiavanie	Nečistite naolejovaný povrch s drsnými čistiacimi prostriedkami
Čistenie náradia	Pracovné náradie očistite ihneď po použití v mydlovej vode.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.